



Адгезійна суміш Bauwer Basis (Набризк)

Адгезійна суміш Bauwer Basis - це перший і ОБОВ'ЯЗКОВИЙ адгезійний шар в системі утеплення Bauwer, який «готує» основу для нанесення легкого теплоізоляційного шару та попереджує відшарування легкої штукатурки від основи. Використовується для збільшення площі поверхні для зчеплення теплоізоляційного шару з основою, а також зменшення здатності основи поглинати воду, яка необхідна для набору міцності теплоізоляційним розчином.

Виготовляється у відповідності до **ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005:2012**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендована товщина шару	8 - 10 мм під зуб.шпатель
Витрата матеріалу	1 пак/4 м ²
Межа міцності на стиск	4,8 Мпа
Об'ємна вага	800 кг/м ³
Пакування	поперевий мішок ≈20кг
Міцність зчеплення з основою	0,81 МПа

УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура навколишнього середовища і поверхні в момент застосування і протягом наступних 24 год не повинна бути нижчою +5 °С.

В першу добу після нанесення, по можливості, захищати поверхню від прямого впливу води та сонячних променів.

BAUWER BASIS наноситься плиточним гребенем з зубом 8-10 мм, створюючи горизонтальні нерівності. Площа нанесення має складати 100% поверхні. Поверхня з набризком не має бути рівною, залитою рідким розчином, як так званий «шприц», а повинна нагадувати міцні голки їжака, за які буде триматися утеплення.

Після нанесення набризку штукатурні роботи починати не раніше ніж через 24 години, до того ж необхідно перевірити механічно міцність набризку на поверхні.



Детальне відео за посиланням



ТЕРМІНИ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухі будівельні суміші Bauwer необхідно зберігати в оригінальній закритій упаковці.

Пакування захищати від вологи і впливу прямого сонячного проміння.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення терміну придатності продукція підлягає утилізації згідно з екологічними нормами.

У разі використання продукції після закінчення терміну придатності виробник не гарантує збереження якісних та кількісних показників продукції та її безпечності.

Прийняття претензій від споживачів здійснює виробник продукції.